



Hendlex

Ceramic Quick Detailer

Керамический детейлер • Уход за покрытием • 500 мл

Универсальный продукт нового поколения, сочетающий в одном флаконе возможности быстрого очистителя и спрей-защиты. Антистатическая формула на водной основе без силиконов мгновенно удаляет лёгкие загрязнения — дорожную пыль, отпечатки пальцев, лёгкие водные пятна - и одновременно наносит тонкий защитный слой, который наделяет/усиливает гидрофобные свойства и придаёт поверхности глубокий зеркальный блеск без разводов.

Продукт разработан прежде всего для поддержания ноно-керамических покрытий и защитного слоя PPF (Тор-Coat) между мойками: он освежает их гидрофобные свойства, возвращает визуальную насыщенность и продлевает ресурс основного покрытия. При этом средство одинаково эффективно работает и на поверхностях без покрытия, обеспечивая самостоятельную защиту на срок до 3-6 месяцев.

Подходит для глянцевых и матовых поверхностей, полиуретановых плёнок (PPF), а также для ухода за элементами интерьера автомобиля — пластиком, хромом и дисплеями. Можно наносить на сухую и слегка влажную поверхность.

Свойства

- Очистка и защита в одном шаге: одновременно удаляет лёгкие загрязнения и наносит защитный слой, заменяя сразу несколько уходовых средств;
- Глубокий блеск и насыщенность цвета - формула придаёт поверхности бархатистую текстуру с видимым углублением оттенка и зеркальным эффектом без разводов;
- Исключительная скользкость поверхности: после нанесения ЛКП становится заметно более скользким на ощупь, что снижает риск микроцарапин при последующем уходе и придаёт ощущение премиального покрытия;
- Мощная гидрофобность: вода собирается в крупные капли и скатывается с поверхности, унося загрязнения; эффект самоочищения облегчает последующие мойки;
- Антистатическая защита: нейтрализует статическое электричество, благодаря чему поверхность значительно меньше притягивает пыль и дорожную грязь между мойками;
- Долговременная защита до 3-6 месяцев: при регулярном использовании имеет накопительный эффект, постепенно усиливая защитный слой и продлевая его действие;
- УФ-защита — замедляет выцветание и окисление ЛКП под воздействием солнечного излучения;
- Универсальность — безопасен для глянцевых и матовых поверхностей, полиуретановых плёнок, PPF, стёкол, дисков, хрома и элементов интерьера. Не содержит силиконов. Протестировано со всеми керамическими и нано-покрытиями Hendlex.

Применение

1. Убедитесь, что поверхность чистая. Средство наносится на сухую или слегка влажную поверхность - без остатков воды и подтёков;
2. При обработке всего автомобиля начинайте с крыши и двигайтесь сверху вниз. Работайте в тени и на прохладной поверхности;
3. Нанесите 2–3 нажатия Hendlex Ceramic Quick Detailer на чистую микрофибровую салфетку (микрофибровый аппликатор) или напыляйте непосредственно на обрабатываемый участок.

Обрабатывайте поверхность небольшими участками (большие поверхности, такие как капот и крыша, обрабатывать пошагово, разделяя их на отдельные участки);

4. Лёгкими движениями без нажима, распределите средство по поверхности;
5. Переверните салфетку чистой стороной (или другой чистой микрофибровой салфеткой) и отполируйте до зеркального блеска без разводов;
6. Для использования на влажной поверхности: после мойки дайте воде стечь около 2 минут, нанесите на слегка влажную поверхность и протрите чистой микрофиброй;
7. Для поддержания керамических покрытий используйте каждые 4-5 мойки.

Расход: 40–50 мл на автомобиль (500мл на 10-12 авто)

После нанесения состава, не мойте автомобиль в течении 24 часов.

Осторожно!

Не наносите средство под прямыми солнечными лучами, на ветру или на горячую поверхность. Не допускайте замерзания и не подвергайте воздействию солнечного света.



Концентрат

5 л

Параметр	Типичное значение	Описание
Внешний вид	Белая жидкость	Стабильная эмульсия
Цвет	Белый	Возможны незначительные отличия
Запах	Лёгкий, приятный	Характерный
рН	7,0 – 7,5	Нейтральный, некоррозийный
Плотность (20°C)	1,00 ± 0,02 г/см³	-
Поверхностно-акт. вещества	Катионные	Обеспечивают смачивание и растекание
Растворимость	Полностью растворим в воде	-

Подготовка к применению

Разбавьте продукт деминерализованной водой в нужных пропорциях.

Дозировка 1	1:40 (25 мл продукта на 1 л воды)	Долговечность 1+ месяца
Дозировка 2	1:30 (33 мл продукта на 1 л воды)	Долговечность 3+ месяца
Дозировка 3*	1:20 (50 мл продукта на 1 л воды)	Долговечность 6+ месяцев

*рекомендуется для достижения наилучших результатов.

Срок хранения в разбавленном виде до 1 года при применении деминерализованной воды

Срок хранения в разбавленном виде до 1 месяца при применении обычной воды