



SLEEK N' FLEEK

Распыляемое нано-керамическое покрытие

200 мл

Hendlex SLEEK N' FLEEK — инновационное распыляемое керамическое покрытие, разработанное так, чтобы сделать процесс нанесения более спокойным, точным и комфортным даже в тёплых условиях. В отличие от традиционных составов, его формула даёт расширенное рабочее окно до 12 минут после нанесения перед располировкой, что помогает работать без спешки и добиваться более ровного финиша. Покрытие защищает лакокрасочное покрытие автомобиля, диски, а также пластиковые и металлические элементы отделки до 2,5 лет, обеспечивая выраженные гидрофобные свойства, высокую химическую стойкость и глубокий зеркальный блеск. Заявленная долговечность основана на реальных условиях эксплуатации; при гаражном хранении и правильном уходе защита может сохраняться дольше.

СВОЙСТВА

- Расширенное рабочее окно — до 12 минут.
- Оптимизировано для нанесения при температуре до +35 °C.
- Обеспечивает защиту поверхности до 2,5 лет.
- Придаёт поверхности глубокий отражающий зеркальный блеск.
- Удобно наносится методом распыления.
- Одного флакона хватает до 5-8 нанесений на автомобиль в зависимости от поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и полностью очищена от жира и воска.
2. Перед нанесением рекомендуется использовать Hendlex Paint Prepare.
3. Распылите покрытие на аппликационную подушку.
4. Нанесите равномерный толстый влажный слой на небольшой участок поверхности.
5. Выдержите покрытие 12 минут.
6. Располируйте поверхность микрофибровой салфеткой до гладкого глянцевого результата.

ВНИМАНИЕ!

- Температура нанесения: от +10 °C до +35 °C.
- После нанесения держите автомобиль при температуре +18 °C или выше.
- Не допускайте контакта с водой минимум 12–24 часа.
- Не мойте автомобиль минимум 7 дней.
- Храните продукт в плотно закрытой таре, защищённой от прямых солнечных лучей и мороза.

Опасные вещества: Углеводороды C9-C10, n-алканы, изоалканы, циклы, <2% ароматических соединений; циклосилазаны, di-Me, Me hydrogen, полимеры с di-Me, Me hydrogen silazanes, продукты реакции с 3-аминопропилтриэтоксисиланом.

Меры предосторожности: Использовать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты глаз и лица. При проглатывании прополоскать рот и не вызывать рвоту. При попадании на кожу или в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Хранить в закрытом месте.