



Wet Coat

Для всех поверхностей автомобиля • 500 мл (готовый к применению)

Ощутите молниеносную защиту и невероятный зеркальный блеск с Hendlex Wet Coat. Это распыляемый гидрофобный силант, активируемый водой, разработан для всех - от обычных владельцев автомобилей до энтузиастов детейлинга и профессионалов, которым нужны максимальная эффективность и мгновенный результат. Просто нанесите, смойте и наблюдайте, как вода мгновенно собирается в капли и стекает с поверхности автомобиля.

Hendlex Wet Coat создан для быстрой защиты поверхности и обеспечивает исключительную скользкость на лакокрасочном покрытии, стекле и внешних элементах отделки автомобиля.

Свойства

- Мгновенный гидрофобный эффект - вода собирается в крупные капли и стекает с поверхности сразу после смывания, без какого-либо времени ожидания или полирования;
- Самоочищающийся эффект - грязь, дорожная пыль и мелкие загрязнения значительно хуже прилипают к обработанной поверхности, что облегчает последующие мойки и сохраняет чистоту автомобиля дольше;
- Усиливает блеск и придаёт лакокрасочному покрытию бархатистую текстуру с видимым углублением цвета и насыщенностью оттенка;
- Универсальность применения - одинаково эффективен на лакокрасочном покрытии, стёклах, дисках, внешнем пластике и хромированных деталях. Безопасен для всех типов покрытий, включая ноно-керамические и полиуретановые плёнки;
- Стойкость до нескольких месяцев - защитный слой сохраняет свои свойства в течение нескольких месяцев при регулярной эксплуатации автомобиля;

Применение

1. Тщательно вымойте автомобиль и хорошо ополосните водой.
2. Пока поверхность ещё влажная, равномерно нанесите Wet Coat на кузов, распыляя непосредственно на мокрую поверхность. Обрабатывайте автомобиль по секциям, не давая средству высохнуть до смывания.
3. Сразу же смойте средство обильно водой под высоким давлением - это активирует гидрофобный эффект. Растирать и полировать не требуется.
4. Псушите автомобиль микрофиброй или обдувом. Для максимального результата обрабатывайте автомобиль в тени, на прохладной поверхности.
5. Расход: примерно 50–80 мл на автомобиль среднего размера (один флакон 500 мл рассчитан на 6–10 обработок).

Меры предосторожности

Температура применения: от +5 °C до +30 °C. Не наносить на горячие поверхности и под прямыми солнечными лучами. Не допускать попадания в глаза и на кожу. Хранить в плотно закрытой ёмкости, вдали от прямых солнечных лучей и мороза. Хранить в недоступном для детей месте.



Концентрат

5 л

Параметр	Типичное значение	Описание
Внешний вид	Прозрачная или слегка мутная жидкость	Однородная и стабильная
Цвет	Бесцветный	Возможны незначительные отличия
Запах	Лёгкий, приятный	Характерный
pH	6,0 – 7,0	Нейтральный, некоррозийный
Плотность (20°C)	1,00 ± 0,02 г/см³	-
Поверхностно-акт. вещества	Катионные	Обеспечивают смачивание и растекание
Растворимость	Полностью растворим в воде	-

Подготовка к применению

Разбавьте продукт деминерализованной водой в нужных пропорциях.

Дозировка 1	1:70 (14 мл продукта на 1 л воды)	Долговечность 1+ месяца
Дозировка 2	1:60 (17 мл продукта на 1 л воды)	Долговечность 2+ месяца
Дозировка 3*	1:50 (20 мл продукта на 1 л воды)	Долговечность 4+ месяцев

*рекомендуется для достижения наилучших результатов.

Срок хранения в разбавленном виде до 1 года при применении деминерализованной воды

Срок хранения в разбавленном виде до 1 месяца при применении обычной воды